

## AL DCU X PV L600 (900 946)

- Для сбора и подключения двух линий к УЗИП DEHNcube и инвертору
- Сечение 6 мм<sup>2</sup> для минимизации возможного падения напряжения
- Габариты идеально адаптированы под условия монтажа



Оригинал может отличаться от изображения



Размерный эскиз AL DCU X PV ...

X- соединительный проводник для DEHNcube.

Тип	AL DCU X PV L600
Арт. №	900 946
Для подключения	2 входящие линии
Конструкция кабеля	двойная изоляция
Диаметр проводника	6,9 мм
Сечение кабеля	6 мм <sup>2</sup>
Материал проводника	Cu
Диаметр проводника	3,3 мм
Степень защиты	IP 65
Длина (1) [-> инвертор]	600 мм
Длина (2) [-> DEHNcube]	300 мм
Длина (3) [-> +/- входящая линия]	100 мм
Длина (4) [-> +/- входящая линия]	200 мм
Вес	130 g
Код ТН ВЭД	85444991
Код GTIN	4013364157439
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.