Технические характеристики: DEHNguard® modular (Y)PV SCI … (FM)

DG M YPV SCI 150 (952 513)

- Готовые к монтажу модульные УЗИП для фотогальванических установок, состоящие из базового элемента и вставных защитных модулей
- Отсутствие опасности воспламенения при перегрузках благодаря размыкающему и короткозамыкающему устройству
- Безопасная замена защитных модулей без образования дуги за счет встроенного предохранителя постоянного тока

Оригинал может отличаться от изображения



Размерный эскиз DG M YPV SCI 150



Размерный эскиз DG M YPV SCI 150

Многополюсный модульный ограничитель перенапряжений с трехступенчатым коммутационным устройством постоянного тока для фотогальванических установок.

Тип Арт. №	DG M YPV SCI 150 952 513
УЗИП согласно стандарту EN 50539-11	Тип 2
Макс. фотогальваническое напряжение (U_{CPV})	≤ 150 В
Устойчивость к току короткого замыкания (I_{SCPV})	1000 А
Суммарный разрядный ток (8/20 мкс) (I_{total})	40 кА
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) [(DC+/DC-) —> PE] (I_n)	10 кА
Макс. разрядный ток (8/20 мкс) [(DC+/DC-) —> PE] (I_{max})	20 кА
Уровень напряжения защиты (U_P)	≤ 0,8 кВ
Уровень напряжения защиты при 5 кА (U_P)	≤ 0,6 кВ
Время срабатывания (t_A)	≤ 25 нс
Диапазон рабочих температур (T_U)	-40 °C … +80 °C
Индикатор работоспособности / неисправности	зеленый / красный
Количество портов	1
Сечение соединительных проводов (мин.)	1,5 мм^2 одножильный жесткий / гибкий
Сечение соединительных проводов (макс.)	35 мм^2 многожильный жесткий / 25 мм^2 гибкий
Монтаж на	DIN-рейку шириной 35 мм согласно стандарту EN 60715
Материал корпуса	термопласт, цвет красный, UL 94 V-0
Установка	внутри помещения
Степень защиты	IP 20
Монтажные размеры	3 TE, DIN 43880
Разрешения, сертификаты	KEMA, UL, CSA
Вес	269 g
Код ТН ВЭД	85363030
Код GTIN	4013364136663
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции.
Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.