




## TL2 10DA CC (907 991)

- Опциональное подключение к LSA контактам или пружинным клеммам
- Возможна маршрутизация линий с различным диаметром жил
- Применение магазинов с разрядниками DRL при монтаже на DIN-рейку



Оригинал может отличаться от изображения



Размерный эскиз TL2 10DA CC

Транзитный модуль с плинтом с размыкаемыми контактами LSA для монтажа на DIN-рейку позволяет производить подключение как к пружинным контактам плинта серии 2/10, так и к пружинным клеммам жил различного диаметра. Для применения с УЗИП DPL и DEHNrapid LSA.

Тип	TL2 10DA CC
Арт. №	907 991
Способность соединительных компонентов выдерживать полный импульсный ток молнии (10/350 мкс) D1 (I <sub>imp</sub> )	5 кА
Диапазон рабочих температур (T <sub>u</sub> )	-40 °C ... +80 °C
Степень защиты	IP 20
Монтаж на	DIN-рейку шириной 35 мм согласно стандарту EN 60715
Подключение вход/выход	пружинная клемма или LSA/ пружинная клемма или LSA
Поперечное сечение жесткого проводника для пружинной клеммы	0,08-2,5 мм <sup>2</sup>
Поперечное сечение гибкого проводника для пружинной клеммы	0,08-2,5 мм <sup>2</sup>
Заземляется через	DIN-рейку/плоский соединитель 6,3 мм
Материал корпуса	PA / PBT
Диаметр зажимаемого проводника	0,40-0,80 мм
Внешний диаметр с изоляцией	0,70-1,60 мм
Контактное сопротивление	< 10 мОм
Вес	181 g
Код ТН ВЭД	85363090
Код GTIN	4013364112988
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.