

**SEIL 14.5 120Q CUGALSN R50M (832 320)**

Оригинал может отличаться от изображения

Медный луженый трос согласно DIN EN 50164-2 (VDE 0185 часть 202), для применения в системах молниезащиты, заземления и уравнивания потенциалов.

Арт. №	832 320
Сечение	120 мм <sup>2</sup>
Количество и диам. жил	19 x 2,8 мм
Материал	Cu/gal Sn
Толщина цинкового покрытия	7 мкм
Стандарт	EN 50164-2
Внешний Ø диаметр	14,5 мм
Удельная проводимость	≥ 52,63 м / Ом мм <sup>2</sup>
Удельное сопротивление	≤ 0,019 Ом мм <sup>2</sup> / м
Предел прочности	200 Н / мм <sup>2</sup>
Ток короткого замыкания (50 Гц) (1 с; ≤ 150 °C)	17,3 кА
Вес	1,06 kg
Код ТН ВЭД	74130000
Код GTIN	4013364129641
Упак.	50 м

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

Тросы других размеров и материалов поставляются по запросу.