

NEW HVI 23 L6M SR3200 SA RFS2500 AL DBS V2A (819 383)



Оригинал может отличаться от изображения

С зоной концевой заделки внутри трубы и стержневым молниеприемником Ø22 / 16 / 10 мм, длиной 2500 мм.
С треногой (арт. 105 390) и комплектом штырей с резьбой для треноги (арт. 105 397).

Арт. №	819 383
Материал трубостойки	GFK / Al
Длина трубостойки	3200 мм
Транспортная длина	3200 мм
Внешний Ø проводника	23 мм
Цвет проводника	серый •
Цвет RAL	аналогично 7035
Материал проводника	Cu
Поперечное сечение жилы (одно- / многожильный)	19 мм ²
Эквивалентное безопасное расстояние s (в воздухе)	≤ 75 см
Материал изоляции	PE
Материал покрытия	PVC
Свойства покрытия	устойчивое к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям
Диаметр крепления	10 мм
Опорная трубостойка	50 x 4 мм
Материал соединительных зажимов	NIRO
Радиус треноги	600 мм
Площадь под треногу	1400 x 1200 мм
Длина штырей с резьбой	M16 x 520 мм
Минимальная заказная длина	6 м
Вес	19,1 kg
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364241961
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

По причине изготовления токоотвода HVI на заказ (согласованной длины) товар не подлежит возврату.