

E280-TM




- 2-парный съёмный модуль -
Адаптирован для всех типов линий -
Газовый разрядник/диод - UL497A



электрические характеристики		
Сеть		RTC, ADSL, SDSL, SHDSL
Номинальное напряжение линии	U_n	150 V
Макс. рабочее напряжение DC	U_c	170 V
Макс. линейный ток	I_L	300 mA
Макс. частота	f	> 10 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Макс. ток разряда	I_{max}	10 kA
Максимальный ток разряда	I_{max}	20 kA
Индуктивность		non
Режим(ы) защиты		MC / MD
Уровень защиты	U_p	220V
Уровень защиты L/N	$U_p L/N$	220 V
Уровень защиты L/PE	$U_p L/PE$	220 V
Макс. ёмкость	C	< 70 pF
Импульсный ток	i_{imp}	2.5 kA
Номинальный ток разряда	I_n	5 kA
Тип схемы		A

механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		2 пары
Формат		Съёмный модуль для крепления на
Монтаж		на опору тип BN, FPSU, MMP
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Индикатор отключения		прерывание передачи
Дистанционная сигнализация отключения		отсутствует
Размеры		см. схему





Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497A
Сертификация		UL listed
Part Number		71186