

КР10-Т



- УЗИП для LSA+ планка с зажимом
- 10 пар
- Быстрая установка без изменения проводки
- Быстрое техобслуживание
- Для аналоговых или высокоскоростных телекоммуникационных линий

электрические характеристики		
Сеть		RTC, ADSL
Номинальное напряжение линии	U_n	150 V
Макс. AC рабочее напряжение L-N	U_c	170 V
Макс. линейный ток	I_L	300 mA
Макс. частота	f	> 10 MHz
Вносимые потери		< 1 dB
Номинальный ток разряда	I_n	5 kA
Макс. ток разряда	I_{max}	10 kA
Режим(ы) защиты		MC / MD
Уровень защиты	U_p	230 V
Уровень защиты L/N	$U_p L/N$	230 V
Уровень защиты L/PE	$U_p L/PE$	230 V
Тип схемы		A
механические характеристики		
Технология		Газовый разрядник+ограничительный диод
Конфигурация УЗИП		10 пар
Подсоединение к сети		LSA + разъём
Формат		УЗИП для защиты десяти двухпроводных
Монтаж		в стандартный конструктив LSA+
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Короткое замыкание
Индикатор отключения		прерывание передачи
Дистанционная сигнализация отключения		отсутствует
Размеры		см. схему
Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-21 / EN 61643-21
Part Number		
		159281