


SAK 18 AS V4A (308 405)

- Конструкция, устойчивая к протеканию тока молнии
- Большая контактная поверхность
- Компенсация деформации материалов кабеля



Оригинал может отличаться от изображения



Размерный эскиз SAK

Зажимы для заземления экранов кабелей на анкерных шинах. Применимы для организации молниезащитного уравнивания потенциалов. Допускается частичное использование без разрыва кабельного экрана - не требуется инструмент при монтаже. Одобрено для использования на объектах атомной энергетики, что подтверждается сертификатом ETL 10/PB 301/97 Немецкой службы контроля (TÜV).

Тип	SAK 18 AS V4A
Арт. №	308 405
Импульсный ток молнии (10/350 мкс)	10 кА
Диапазон зажима (Rd)	13-18 мм
Материал	NIRO
Сила нажатия пружины зажима	34-73 Н
Монтаж на	анкерную шину
Размеры (b x l x h)	24 x 40 x 56 мм
Разрешения, сертификаты	ETL 10/PB 301/97
Вес	37 г
Код ТН ВЭД	85369085
Код GTIN	4013364070523
Упак.	10 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.