

**SEIL 10.5 70Q CUGALSN R50M (832 202)**

Оригинал может отличаться от изображения

Медный луженый трос согласно стандарту DIN EN 50164-2 (VDE 0185 часть 202), для использования в системах молниезащиты, заземления или уравнивания потенциалов.

Арт. №	832 202 <small>NEW!</small>
Сечение	70 мм <sup>2</sup>
Количество и диам. жил	19 x 2,1 мм
Материал	Cu/gal Sn
Толщина цинкового покрытия	7 мкм
Стандарт	EN 50164-2
Внешний Ø диаметр	10,5 мм
Удельная проводимость	≥ 52,63 м / Ом мм <sup>2</sup>
Удельное сопротивление	≤ 0,019 Ом мм <sup>2</sup> / м
Ток короткого замыкания (50 Гц) (1 с; ≤ 150 °C)	10,1 кА
Вес	597 g
Код ТН ВЭД	74130000
Код GTIN	4013364081048
Упак.	50 м

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

Тросы других размеров и материалов поставляются по запросу.