

**BA 30X4 STTZN R52M (810 304)**

Оригинал может отличаться от изображения

Стальная полоса для применения в системах молниезащиты и заземления согласно DIN EN 50164-2 (VDE 0185 часть 202), толщина цинкового слоя  $\geq 70$  мкм (прибл.  $500 \text{ г/м}^2$ ).

Арт. №	810 304
Ширина	30 мм
Толщина	4 мм
Сечение	$120 \text{ мм}^2$
Материал	St/tZn
Стандарт	EN 50164-2
Толщина цинкового слоя	$\geq 70$ мкм ( $\sim 500 \text{ г/м}^2$ )
Удельная проводимость	$\geq 6,66 \text{ м / Ом мм}^2$
Удельное сопротивление	$\leq 0,15 \text{ Ом мм}^2 / \text{м}$
Ток короткого замыкания (50 Гц) (1 с; $\leq 300 \text{ °C}$ )	8,4 кА
Вес	0,96 kg
Код ТН ВЭД	72123000
Код GTIN	4013364019232
Упак.	52 м

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

Проводники других размеров и материалов поставляются по запросу.