


## DG MOD PV SCI 500 (952 051)


- Высокая пропускная способность благодаря мощным варисторам на основе оксида цинка
- Простая замена защитных модулей благодаря системе быстрой фиксации сменных модулей
- Замена вставных модулей может быть произведена без отключения базового элемента от сети, а также без снятия защитной крышки распределительного щитка



Оригинал может отличаться от изображения



Принципиальная схема DG MOD PV SCI 500



Размерный эскиз DG MOD PV SCI 500

Защитный модуль для DEHNguard M (Y) PV SCI ... с параллельной схемой включения варистора и короткозамыкающего устройства со встроенным предохранителем.

Тип	DG MOD PV SCI 500
Арт. №	952 051
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) ( $I_n$ )	12,5 кА
Макс. разрядный ток (8/20 мкс) ( $I_{max}$ )	25 кА
Максимальное длительное рабочее напряжение пост. тока ( $U_c$ )	500 В
Вес	49 g
Код ТН ВЭД	85363030
Код GTIN	4013364126442
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.