

NEW HVI 23 L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL (819 336)



Оригинал может отличаться от изображения

С зоной концевой заделки внутри трубы и молниеприемным наконечником Ø10 мм длиной 1000 мм.

Арт. №	819 336
Материал трубостойки	GFK / Al
Длина трубостойки	3200 мм
Транспортная длина	3200 мм
Внешний Ø проводника	23 мм
Цвет проводника	серый •
Цвет RAL	аналогично 7035
Материал проводника	Cu
Поперечное сечение жилы (одно- / многожильный)	19 мм ²
Эквивалентное безопасное расстояние s (в воздухе)	≤ 75 см
Материал изоляции	PE
Материал покрытия	PVC
Свойства покрытия	устойчивое к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям
Диаметр крепления	10 мм
Опорная трубостойка	50 x 4 мм
Материал соединительных зажимов	NIRO
Минимальная заказная длина	6 м
Макс. свободная длина с молниеприемником (настенный монтаж)	3500 мм
Макс. скорость порывов ветра (настенный монтаж, 1x HVI внутри)	237 км/ч
Макс. скорость порывов ветра (настенный монтаж, 1x HVI снаружи)	225 км/ч
Макс. скорость порывов ветра (настенный монтаж, 4x HVI снаружи)	197 км/ч
Вес	9,6 kg
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364241237
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

По причине изготовления токоотвода HVI на заказ (согласованной длины) товар не подлежит возврату.