

EB 4 F (929 095)

- Для 4х DGA GF TV
- Компактная установка
- Продукт класса А



Оригинал может отличаться от изображения

Четырехполюсный заземляющий блок с F-гнездовыми разъемами для уравнивания потенциалов экранов кабелей спутниковых систем или разрядников тока молнии DGA GF TV.

Тип	EB 4 F
Арт. №	929 095
Максимальное длительное рабочее напряжение пост. тока	65 В
Номинальный ток	2 А
D1 Импульсный ток молнии (10/350 мкс)	10 кА
Частотный диапазон	0-2400 МГц
Вносимое затухание	0,2 дБ
Обратное затухание	≥ 20 дБ
Экран кабеля 30-2400 МГц (Класс А)	≥ 90 дБ
Импеданс	75 Ом
Диапазон рабочих температур (T _U)	-40 °С ... +70 °С
Монтаж на	стену
Соединение вход/выход	F-гнездовой разъем / F-гнездовой разъем
Заземляется через	4х винтовые клеммы для проводов с Ø4 мм
Материал корпуса	металл
Цвет	натуральный
Вес	90 g
Код ТН ВЭД	85363090
Код GTIN	4013364113398
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.