

NEW HVI 20 L6M SR4700 SA RFS2500 AL DBS V2A (819 473)



Оригинал может отличаться от изображения

С зоной концевой заделки внутри трубы и стержневым молниеприемником Ø22 / 16 / 10 мм, длиной 2500 мм.
С треногой (арт. 105 390) и комплектом штырей с резьбой для треноги (арт. 105 397).

Арт. №	819 473
Материал трубостойки	GFK / Al
Длина трубостойки	4700 мм
Транспортная длина	4700 мм
Внешний Ø проводника	20 мм
Цвет проводника	черный •
Цвет RAL	аналогично 9011
Материал проводника	Cu
Поперечное сечение жилы (одно- / многожильный)	19 мм ²
Эквивалентное безопасное расстояние s (в воздухе)	≤ 75 см
Материал изоляции	PE
Материал покрытия	PVC
Свойства покрытия	устойчивое к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям
Диаметр крепления	10 мм
Опорная трубостойка	50 x 4 мм
Материал соединительных зажимов	NIRO
Радиус треноги	1450 мм
Площадь под треногу	2900 x 2600 мм
Длина штырей с резьбой	M16 x 650 мм
Минимальная заказная длина	6 м
Вес	37,3 kg
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364242005
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

По причине изготовления токоотвода HVI на заказ (согласованной длины) товар не подлежит возврату.